

EFIBANDE ALU

Omschrijving

EFIBANDE ALU is een zelfklevende afdichtingsband op basis van acryl polymeer op een drager uit aluminium folie. **EFIBANDE ALU** wordt voornamelijk toegepast voor het water-, lucht- en dampdicht afsluiten van naden tussen de isolatie platen van gevel- en daksystemen, muur- en dakdoorvoeren (geen rookgasdoorvoeren) en randaansluitingen.

Eigenschappen

Samenstelling	Eenheid	Waarde
Kleeflaag		acryl polymeer
Afwerking bovenzijde		aluminium folie
Afwerking onderzijde		wegtrekbaar siliconenpapier
Eigenschappen		
Dikte	mm	0,6
Dikte drager	µm	50
Maximale treksterkte L/B	N/cm	26
Rek bij maximale treksterkte L/B	%	9
Kleefkracht op staal (25 °C)	N/25 mm ²	15
Verwerkingstemperatuur	°C	+5 / +60
Temperatuursbereik	°C	-20 / +120
Verpakking		
Afmetingen van de rol		75 mm x 50 m
Aantal rollen per doos		16

De kwaliteit en de eigenschappen van het product blijven behouden gedurende een zeer lange periode. Het is echter aangeraden om het product te verbruiken binnen de 6 maanden na productie. Bewaren in originele gesloten verpakking bij een temperatuur tussen +5 en +40 °C. Opslag bij hogere temperaturen kan problemen geven bij het verwijderen van het siliconenpapier. Vriestemperaturen hebben geen invloed op het product.

Verwerking

De ondergrond moet schoon, proper, stof- en vetvrij zijn.

Rol af, snijd op de gewenste lengte en lijn de afdichtingsband uit.
Verwijder langs één zijde een klein gedeelte van het siliconenpapier, kleef de tape en druk goed aan.
Kleef de tape vervolgens met lichte druk door het siliconenpapier stelselmatig weg te trekken.
Druk nu de tape goed aan door te wrijven met een doek om insluiting en vorming van luchtballen te vermijden.
Voorzie een minimale overlapping van 5 cm bij een verbinding tussen 2 banden.

Bijzondere aanwijzingen

Hygiëne, gezondheid en milieu

Dit product bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu.

Kwaliteits-, Milieu en Veiligheids-management

SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten, het milieu en de veiligheid. Daarom werken wij volgens de kwaliteits- en milieu management systemen **EN ISO 9001** en **EN ISO 14001**.